

Schaerer Coffee Skye

Ihre Schaerer für
echt überall.



Machen Sie die Schaerer Qualität und Vielfalt zu Ihren ständigen Begleitern. Nehmen Sie Ihre neue Schaerer Coffee Skye einfach mit. Dank des internen Wassertanks können Sie die ganze Palette hochwertiger Schaerer Kaffee- und Milchgetränke praktisch überall servieren. Sie brauchen nur einen Stromanschluss und Menschen, die Sie damit erfreuen wollen!

easygoing | eclectic | entertaining | eventful

Schaerer Qualität und Vielfalt für echt überall.

Standard-Features

- 8,0"-Touchscreen-Display
- Eine Mühle mit 750-g-Bohnenbehälter und Handeinwurf („Decaf“)
- Heisswasser links
- Funktionale Beleuchtung (links und rechts vom zentralen Auslauf)
- Schwarzes Gehäuse und Spritzzone mit roten oder schwarzen Design-Elementen
- Manueller Einzel-/Doppelauslauf inkl. Entlastungskammer
- Interner Wassertank mit geschlossener und überwachter Tropfschale

Optionale Features

- Pure Foam-Milchsystem
- Single/Twin Pulver (2000 g/2 x 1000 g) links
- Zweite Mühle rechts
- Elektrische Einstellung für jede Mühle
- Espresso-Mahlscheiben für jede Mühle
- Festwasseranschluss mit Uptime!
- Zentraler Heisswasser-Auslauf
- Powersteam oder Supersteam rechts
- Brühbeschleuniger oder Zusatzwasser
- Beistellkühleinheit links oder rechts 1x7l
- Kühleinheit 1x10l (Centre Milk oder Untertheke möglich)
- 16g- oder 30g-Brüheinheit möglich

Technische Daten:

Gewicht	Ca. 40 kg
Empfohlen für eine durchschnittliche Tagesmenge von	Bis zu 180 Tassen
Breite / Tiefe / Höhe Maschine / inkl. Behälter / inkl. Schlüssel	330 mm / 576 mm / 524 / 680 / 697 mm

Benutzerschnittstelle

Videofähiger 8,0"-Touchscreen mit Auflösung von 1024 x 768 Pixeln und derselben GUI wie die Coffee Soul mit drei verschiedenen Betriebsmodi: Gast, Stammtutzer und Personal.

Vereinfachte Installation

Alle erforderlichen Anschlüsse für die Installation sind von vorn zugänglich (Netzstrom, Beistellgeräte, Festwasseranschluss, Abwasserablauf). Das Anschlussstück für den Schmutzwasserschlauch kann ohne Werkzeug entfernt werden. Unterthekengerät – einfache Schlauchbefestigung ohne Demontage der Seitenwände.



Neues Pure Foam-Milchsystem

Milchpumpensystem mit gesteuerter Temperatur, das heisse Milch und heissen Milchschaum, aber auch kalte Milch ausgeben kann, um eine grosse Vielfalt an Getränkeoptionen anzubieten. Die Ausgabetemperatur für heisse Milch und heissen Milchschaum ist konsistent und reicht von 50 °C bis 70 °C. Der Milchschaum ist homogen, cremig und feinporig mit einem Schaumgehalt von bis zu 60 %. Da keine Vor- oder Nachbehandlung mit Wasser erforderlich ist, werden Ressourcen geschont. Das System hat ein sehr geringes internes Volumen und braucht daher sehr wenig Wasser für die Spülung und Reinigung.

Funktionale Beleuchtung

Zwei beleuchtete Streifen auf beiden Seiten des zentralen Auslaufs. Die funktionale Beleuchtung zeigt den Status der Maschine an (weiss - bereit, gelb - Wartung demnächst erforderlich, rot - Maschinenfehler, Wartung erforderlich).

Neuer Verriegelungsmechanismus für alle Behälter

Befestigung der Behälter oben und aussen am Maschinendeckel. Behälter können zur einfachen Reinigung einzeln entfernt werden. Als Option - Ein Schlüsselverriegelungsmechanismus für alle drei Behälter und das Display gewährleistet die sichere Befestigung an der Maschine und verhindert ein versehentliches Entfernen.